

Medikal Masalar ve Sedyeler



üzümcü



Jinekolojik Masa

MODEL JM-3F



Elektromekanik Pozisyonlar

- Yükseklik hareketi
- Trendelenburg
- Sırt bölümü hareketi

Malzeme Özellikleri:

- Gövde Malzemesi: Anti-statik boyalı çelik
- Üst Döşeme / Minder Malzemesi: Anti-statik boyalı çelik / anti-bakteriyel suni deri kaplı sünger

Masa Pozisyonları:

- JM-3F model Jinekoloji masaları, hareketlerini elektrikli motorlar ile gerçekleştirmektedir
- Ayak kumandası yardımıyla tüm hareketler kontrol edilmektedir

Ölçüsel Özellikler

Aşağı/Yukarı hareket	: 680-920 mm
Sırt bölümü hareketi	: 50°
Trendelenburg	: 20°



Jinekolojik Masa

MODEL JM-2M



Mekanik Pozisyonlar

- Trendelenburg
- Sırt bölümü hareketi

Malzeme Özellikleri:

- Gövde Malzemesi: Anti-statik boyalı çelik
- Üst Döşeme/Minder Malzemesi: Anti-statik boyalı çelik / Anti-bakteriyel suni deri kaplı sünger

Masa Pozisyonları:

- JM-2M model Jinekoloji masaları, masa yüksekliği sabit olup hareketlerini gazlı pistonlar ile gerçekleştirmektedir

Ölçüsel Özellikler

- Yükseklik (sabit) : 830 mm
- Sırt bölümü hareketi : 45°
- Trendelenburg : 20°
- Ters trendelenburg : -5°



Jinekolojik Masa İçin Topuk Desteği

MODEL JM-TD



Jinekolojik Masa İçin Hareketli Bacak Desteği

MODEL JM-BD





KBB Koltuğu

MODEL KM-3F

Elektromekanik Pozisyonlar:

- Yükseklik Ayarı
- Sırt / Bacak Bölümü

Mekanik Pozisyonlar:

- Baş Bölümü Hareketi
- Yatay Dönme Hareketi

Malzeme Özellikleri:

- Gövde Malzemesi: Antistatik Boyalı Alüminyum Döküm
- Üst Döşeme / Minder Malzemesi: Anti bakteriyel Suni Deri Kaplı Sünger

Masa Pozisyonları:

- KM-3F model KBB koltukları, hareketlerini elektrikli motorlar ile gerçekleştirmektedir
- Ayak kumandası yardımıyla sırt-bacak bölümü birlikte kontrol edilmektedir

Ölçüsel Özellikler:

Aşağı / Yukarı hareket : 690 / 890 mm

Sırt / Bacak bölümü hareketi : +30°

Döner hareket : 210°



KBB Ünitesi

MODEL KN-7H



- Elektrostatik boyalı çelik gövde, polistiren esaslı üst tabla
- Şeffaf plastikten koruyucu üst kapak
- Üst tabla aydınlatması 18 W floresan
- Muayene lambası (50 W halojen ampul, esnek kollu)
- Pülverizatör 2'li takım (toz püskürtmeli)
- Cihaz rafı ve atık depolama bölümü
- Üç adet plastik bölmeli çekmece
- Merkezi gaz sistemine bağlanabilen basınçlı hava ve vakum
- Dahili motorlu vakum istemi
- Harici basınçlı hava sistemi
- Zemin ayarlı 4 adet rotill ayak
- Ebatlar (ExBxY): 590x845x1000

üzümcü



Hasta Transfer Sedyesi

MODEL ST-80

- Hastanın steril alana nakledilmesi için tasarlanmış iki taşıyıcı ve bir adet kayar üst sedye
- Paslanmaz çelik gövde
- Mekanik olarak ayarlanan baş bölümü
- Sedyenin dört köşesinde merkezi fren tertibatı
- Katlanabilir özellikte iki adet korkuluk



Hidrolik Sedye, Çok Fonksiyonlu

MODEL HS-12



- Hidrolik pedal ile ayarlanabilen yükseklik hareketi
- Üç kademeli merkezi fren tertibatı
- 4 adet Ø125 mm plastik çarpma tamponu
- Katlanabilir özellikte 2 adet korkuluk
- Gazlı pistonlar ile ayarlanabilen baş bölümü, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri
- Ebatlar (ExB) 690x2025 mm



Ölçüsel Özellikler

- Yukarı / Aşağı : 990 / 660 mm
- Baş ve Sırt Bölümü : +45° / -20°
- Trendelenburg : +15° / -10°
- Böbrek Pozisyonu : 210°